ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: **SCREENWASH (WINTER -21 °C)**

BİRİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk			Mavi	
Yoğunluk 15 °C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	0,940	0,960	0,980
pH 20 °C (%100)	TS 4614	6,5	7	8,5

Kullanım Yeri: Depo ve püskürtme sistemlerinin donmasını önler. Sileceklerin sessiz çalışmasını sağlar. Oto cam suyunun donmasını önlemek üzere formüle edilmiş üstün kaliteli, antifrizli oto cam suyudur.

Kullanımı (Karışım Oranı)

Oto Cam Suyu Hacmi	1	1	1
Su Hacmi	0	1	2
Donma Noktası (°C)	-21 °C	-8 °C	-5 °C

Doküman Kodu	Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
KG-ÜS-196	04/08.10.2026	1/1	LAB. VE KALİTE UZMANI	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	FABRİKA MÜDÜRÜ

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.