



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: **MOLIGA RED GREASE**

TANIM

Kalsiyum sabunlu olup üstün kaliteli bazyajlarla üretilmiştir.

Çalışma sıcaklığının yüksek olmadığı yerlerde etkili yağlama sağlar.

Suya dayanıklıdır.

Kolay pompalanabilir.

Orta derecedeki yüklerde yüksek stabilite gösterir.

TİPİK ÖZELLİKLERİ*

METOT

NLGI Numarası	-	1	2	3
Renk	-	Kırmızı	Kırmızı	Kırmızı
Sabun Cinsi	-	Kalsiyum	Kalsiyum	Kalsiyum
İşlenmiş Penetrasyon, 25 °C	ASTM D217	310-340	265-295	220-250
Damlama Noktası °C	ASTM D2265	Min 90	Min 90	Min 90
Baz Yağ Türü	-	Mineral	Mineral	Mineral
Baz Yağ Viskozitesi 40 °C, cst	ASTM D445	100	100	100
Çalışma Sıcaklığı °C max	-	-10/+70	-10/+70	-10/+70

Kullanım Yeri: Ağır çalışma koşullarının gerekli olmadığı ve çalışma sıcaklığının 70 °C'yi aşmadığı normal yük altında çalışan düşük devirli düz yataklarda, tarım ve yol makinelerinde kullanılır. Genel endüstriyel kullanım için de tavsiye edilir.

Doküman Kodu	Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
KG-ÜS-202	10/14.10.2025	1/1	FAB. SEÇK ve LAB. MÜDÜRÜ	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	FABRİKA MÜDÜRÜ

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.