ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: BOA SHPD 15W-40

BİRİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR		
		MİN	HEDEF	MAX
Görünüş	Gözle		Berrak	
Renk	ASTM D1500 / TS 1713 ISO 2049	3	3,5	4,5
Yoğunluk 15 °C, g/ml	ASTM D4052 / TS EN ISO 12185	0,870	0,880	0,900
Kinematik Viskozite 100 °C, mm^2/s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	13	15	16,3
Kinematik Viskozite 40 °C, mm^2/s	ASTM D445 / TS EN ISO 3104	90	115	130
Viskozite İndeksi	ASTM D2270 / TS ISO 2909	135	140	
T.B.N. mgKOH/g	ASTM D2896 / TS ISO 3771	7		
Görünür Viskozite (-20 °C), cp	ASTM D5293 / TS 1896			7000

İKİNCİL TESTLER	METOT	SPESİFİKASYONLAR	
Akma Noktası, °C	ASTM D97 / TS EN ISO 3016		-30
Parlama Noktası, °C (Açık kap)	ASTM D92 / TS EN ISO 2592	220	
Buharlaşma Kaybı, (250 °C de 1 saat), %m/m	ASTM D5800 / TS 13489		15
Pompalanabilme Sınır Sıc. °C (-25 °C)	TS 4409		60000
Köpürme Özelliği (II Kd.) ml/ml	ASTM D892 / TS 1834 ISO 6247		50/0
Sülfatlanmış Kül Miktarı %m/m	ASTM D874 / TS ISO 3987		3
Bakır Korozyon (100 °C, 3 saat)	ASTM D130 / TS 2741 EN ISO 2160		1b
KYB Viskozite, 150 °C,mm^2/s	TS 8416	3,7	

Kullanım Yeri: Süper performanslı ağır hizmet dizel motor yağıdır.Turbo ve süper şarjlılar dahil bütün otobüs, kamyon, binek aracı, zıraat ve iş makinelerinde, inşaat, hafriyat gibi zor koşullarda hizmet veren dizel motorlarda kullanılır. Düşük emisyonlu dizeller için uygundur. Yağ değiştirme aralıklarını uzatır. Ekonomi sağlar.

PERFORMANS SEVİYELERİ: API: CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ, ACEA E3, B3, A2, MB 228.3, 229.1, MAN 3275, Volvo VDS 2, Mack EO M Plus, Renault RD/RD-2, CAT ECF - 1a, ZF TE ML 07C

Doküman Kodu	Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
KG-ÜS-315	06/16.10.2026	1/1	LAB. VE KALİTE UZMANI	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	FABRİKA MÜDÜRÜ

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.