



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: **MOLIGA RUBBER GREASE**

TANIM

Kalsiyum sabunlu olup üstün kaliteli bazyaglarla üretilmiştir.

Lifli yapıya sahiptir, suya dayanıklıdır.

Korezyon kuvvetini arttırıcı kimyasallar sayesinde kullanıldığı sisteme yapışarak akamaz, üstün koruma sağlar.

Sızma yapmaz aşınma ve korozyona karşı sistemi korur.

Kolay pompalanabilir.

TİPİK ÖZELLİKLERİ*

METOT

NLGI Numarası	-	1	2	3
Renk	-	Yeşil	Yeşil	Yeşil
Sabun Cinsi	-	Kalsiyum	Kalsiyum	Kalsiyum
İşlenmiş Penetrasyon, 25 °C	ASTM D217	310-340	265-295	220-250
Damlama Noktası, °C	ASTM D2265	Min 90	Min 90	Min 90
Baz Yağ Türü	-	Mineral	Mineral	Mineral
Baz Yağ Viskozitesi 40 °C, cst	ASTM D445	100	100	100
Çalışma Sıcaklığı °C max	-	-10/+70	-10/+70	-10/+70

Kullanım Yeri: Ağır çalışma koşullarının gerekli olmadığı ve çalışma sıcaklığının 70 °C'yi aşmadığı normal yük altında çalışan düşük devirli düz yataklarda, tarım ve yol makinelerinde kullanılır. Genel endüstriyel kullanım için de tavsiye edilir.

Doküman Kodu	Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
KG-ÜS-203	10/14.10.2025	1/1	FAB. SEÇK ve LAB. MÜDÜRÜ	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	FABRİKA MÜDÜRÜ

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.