



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: **MOLIGA Li-X BLUE GREASE**

TANIM

Lifli yapısı sayesinde gresin yüzeye yapışkanlığı artar.

Merkezi sistemlerde soğukta rahatlıkla pompalanır.

Aşınma, pas ve korozyona karşı üstün koruma sağlar.

Çalışma sıcaklığının 175 °C'yi aşmadığı uygulamalarda iyi sonuç verir.

Yüksek basınç ve sıcaklık dayanımı sayesinde uzun ekipman ömrü, daha uzun gres ömrü ve gresleme aralıklarına sahiptir.

Yüksek yapışma özelliği sayesinde düşük gres sarfiyatı sağlar.

TİPİK ÖZELLİKLERİ*

METOT

NLGI Numarası	-	2	3
Renk	-	Mavi	Mavi
Sabun Cinsi	-	Lityum Kompleks	Lityum Kompleks
İşlenmiş Penetrasyon, 25 °C	ASTM D217	265-295	220-250
Damlama Noktası	ASTM D2265	Min 240	Min 240
Baz Yağ Türü	-	Mineral	Mineral
Baz Yağ Viskozitesi 40 °C, cst	ASTM D445	220	220
Çalışma Sıcaklığı °C max	-	-20/+160	-20/+160

Kullanım Yeri: Arazide çalışan ve çok zor çalışma şartları ile mücadele eden iş ve tarım makinalarında, devirli ve yüksek yük altında çalışan rulman ve kaymalı yataklar gibi ağır şartların olduğu endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ayrıca basınca, sıcaklığa ve suya karşı yüksek dayanım istenilen tüm yağlama noktalarında kullanımı uygundur.

Doküman Kodu	Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
KG-ÜS-206	08/14.10.2025	1/1	FAB. SEÇK ve LAB. MÜDÜRÜ	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	FABRİKA MÜDÜRÜ

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.