



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: **MOLIGA WHITE GREASE**

TANIM

Lityum sabunlu olup kaliteli parafinik bazyağlarla üretilmiştir.

Düşük sıcaklıklarda kolay pompalanır, suya karşı dirençlidir.

Oksidasyon, pas ve korozyon önleyici özellikleri ile metal yüzeyleri korur.

Çeşitli sıcaklık aralıklarında kullanım kolaylığı sağlar.

Üstün yağlayıcılık özellikleri sistemin ömrünü uzatır.

TİPİK ÖZELLİKLERİ*

METOT

NLGI Numarası	-	00	0	1	2	3
Renk	-	Açık Kahverengi	Açık Kahverengi	Açık Kahverengi	Açık Kahverengi	Açık Kahverengi
Sabun Cinsi	-	Lityum	Lityum	Lityum	Lityum	Lityum
İşlenmiş Penetrasyon, 25 °C	ASTM D217	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250
Damlama Noktası °C	ASTM D2265	Min 170	Min 170	Min 175	Min 185	Min 190
Baz Yağ Türü	-	Mineral	Mineral	Mineral	Mineral	Mineral
Baz Yağ Viskozitesi 40 °C, cst	ASTM D445	110	110	110	110	110
Çalışma Sıcaklığı °C max	-	-20/+120	-20/+120	-20/+120	-20/+120	-20/+120

Kullanım Yeri: Ağır şok ve yükün gerektirmediği çeşitli endüstrilerde yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Çalışma sıcaklıklarının 150 °C'yi kısa sürede aşmadığı uygulamalarda tavsiye edilir. Özellikle düz ve rulmanlı yataklarda kaymalı yüzeylerde etkin yağlama sağlar. Gerektiğinde otomotiv tip ekipmanların gresajında kullanılabilir.

Doküman Kodu	Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
KG-ÜS-200	11/14.10.2025	1/1	FAB. SEÇK ve LAB. MÜDÜRÜ	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	FABRİKA MÜDÜRÜ

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.