



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: **MOLIGA WHITE GREASE EP**

TANIM

Lityum sabunlu olup yüksek kaliteli bazyağlarla üretilmiştir.

Aşırı basınç katığı (EP) ilave edilmiş çok maksatlı bir gresdir.

Aşırı yüksek basınç önleme özelliği sayesinde ağır, darbeli ve titreşimli yüklere dayanıklıdır.

Aşınma, oksidasyon, pas ve korozyon önleyici özellikleri ekipman ömrünü uzatır.

Yüksek ısıya karşı dirençlidir.

Kolay pompalanabilir.

TİPİK ÖZELLİKLERİ*

METOT

NLGI Numarası	-	00	0	1	2	3
Renk	-	Açık Kahverengi	Açık Kahverengi	Açık Kahverengi	Açık Kahverengi	Açık Kahverengi
Sabun Cinsi	-	Lityum	Lityum	Lityum	Lityum	Lityum
İşlenmiş Penetrasyon, 25 °C	ASTM D217	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250
Damlama Noktası °C	ASTM D2265	Min 170	Min 170	Min 175	Min 185	Min 190
Baz Yağ Türü	-	Mineral	Mineral	Mineral	Mineral	Mineral
Baz Yağ Viskozitesi 40 °C, cst	ASTM D445	150	150	150	150	150
Çalışma Sıcaklığı °C max	-	-20/+120	-20/+120	-20/+120	-20/+120	-20/+120

Kullanım Yeri: Sanayide ağır şokun mevcut olduğu ve çalışma sıcaklığının 150 °C'yi kısa süre için bulduğu özellikle tekstil, kağıt, plastik, maden ve benzeri ağır endüstrilerde; haddehanelerde ve takım tezgahlarında yer alan her çeşit düz, rulmanlı ve bilyeli yataklarda kullanımı tavsiye edilir.

Doküman Kodu	Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
KG-ÜS-201	10/14.10.2025	1/1	FAB. SEÇK ve LAB. MÜDÜRÜ	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	FABRİKA MÜDÜRÜ

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.