



ÜRÜN SPESİFİKASYONU

SPESİFİKASYON

Ürün İsmi: **MOLIGA MOLY GREASE**

TANIM

Lityum sabunlu olup üstün kaliteli bazyaglarla üretilmiştir.

İçerdiği molibdendisülfid (MoS2) ve EP sayesinde ağır ve darbeli yüklere karşı ilave koruma sağlayarak, titreşim anında metalin metal ile temasını önler.

Yüksek ısıya ve suya dayanıklıdır.

Aşınma, pas ve korozyona karşı sistemi çok iyi korur.

Kolay pompalanabilme özelliğine sahiptir.

TİPİK ÖZELLİKLERİ*

METOT

NLGI Numarası	-	1	2	3
Renk	-	Siyah	Siyah	Siyah
Sabun Cinsi	-	Lityum	Lityum	Lityum
şlenmiş Penetrasyon, 25 °C	ASTM D217	310-340	265-295	220-250
Damlama Noktası, °C	ASTM D2265	Min 180	Min 180	Min 180
Baz Yağ Türü	-	Mineral	Mineral	Mineral
Baz Yağ Viskozitesi 40 °C, cst	ASTM D445	150	150	150
Çalışma Sıcaklığı °C max	-	- 20 / +120	- 20 / +120	- 20 / +120

Kullanım Yeri: Otomobil ve ticari araçların, arazi araçlarının, iş makinelerinin genel yağlama uygulamalarında kullanılır.

Doküman Kodu	Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
KG-ÜS-207	10/14.10.2025	1/1	FAB. SEÇK ve LAB. MÜDÜRÜ	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	FABRİKA MÜDÜRÜ

* Belirtilen değerler tipik değerler olup, üretimden üretime küçük değişiklikler gösterebilir. M Oil tüm ürün formülasyonlarında haber vermeden güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünler ve ürün ambalajları ile ilgili güncel bilgiler ve teknik veriler için M Oil ile irtibata geçilmelidir.